

Nering Bögel Nieuws


Nr. 2 - 2011

Professionele oplossingen voor ieder type goot.

Nering Bögel heeft voor ieder type afvoergoot de professionele oplossing als het nu gaat over beton, polymerebeton of RVS. Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende mogelijkheden:



Polymeerbeton type KE: (inwendige breedte van 100mm t/m 200mm)
Verkrijgbaar in de belastingsklasse van A-15 kN t/m E-600kN
Materiaal: - Verzinkt stalen of RVS sleuven-, mazen- en perforoosters
- Gietijzeren sleuvenroosters




Polymeerbeton type SF: (inwendige breedte van 100mm t/m 300mm)
Verkrijgbaar in de belastingsklasse tot F-900kN (op aanvraag ook D-400kN en E-600kN mogelijk op enkele goten)
Materiaal: Gietijzeren sleuvenroosters



Betonnen afwateringsgoot voor iedere toepassing:

- Zwaar verkeer
- Milieu
- Tuin en landschapsaanleg
- Design
- Projectmanagement



Roestvaststalen verholen afvoergoot voor toepassing in tegelvloer (optie: betonvloer), sleufbreedte 20 mm. Geschikt voor zwaarverkeer. V.v. dwarsverbindingen tegen eventuele zijdelingse belastingen, stelschroeven voor de hoogteregeling van de goot en flensverbindingen voor gootlengtes langer dan 6.000 mm



Roestvaststalen afvoergoot:

- Standaard afvoergoten voor winkels, slagerij, bakkerij, groot keukens, ziekenhuizen, etc....
- Maatwerk goten speciaal voor uw project ontworpen.



12 t/m 14 april 2011 Venray.
Dé vakbeurs voor de installatie en sanitairbranche.
Bezoek ons op stand 237

DÉ SPECIALIST IN AFWATERING EN AFVALWATERBEHANDELING



Nering Bögel bv
Graafschap Hornelaan 155
Postbus 3, NL-6000 AA Weert

Tel.: +31 (0)495-574 574
Fax.: +31 (0)495-574 570
E-mail: info@neringbogel.nl